


# TECHROC SILVER LINE KUYU DİBİ TABANÇALARI


**“DOWN THE  
HOLE  
HAMMERS”**

**3"- 4"- 5"- 6"- 8"- 10"**

TECHROC SILVER LINE  
KUYU DİBİ TABANÇALARI İLE  
YÜKSEK PERFORMANS, UZUN ÖMÜR,  
KOLAY BAKIM VE EKONOMİ...



**TECHROC**



# TECHROC

## NEDEN TECHROC SILVER LINE ?

- ◆ TECHROC Kuyu Dibi Tabancaları, uygun yağlama sistemi mevcut olan her sondaj makinasında kullanılabilir,
- ◆ Yüksek kaliteli çelikten mamul dış gömlek iki kez ısıtılarak aşınma minimuma indirilmiştir. 4", 5", 6", 8", 10" lik tabancalarda gömleğin ters çevrilerek kullanılmasını da mümkün kılan mükemmel dizayn sayesinde tabanca ömrü ikiye katlanabilmektedir,
- ◆ Tabanca piston çapı, vuruş enerjisinin maksimum düzeyde matkaba iletilmesini sağlayacak büyüklüğe sahiptir,
- ◆ Hava kullanımında tam zamanlama sağlandığından enerjiden daha fazla yararlanır, üretim artarken yakıt kullanımı azalır,
- ◆ Etkin servis imkanları ve yedek parça stokları ile bakım masrafını düşürür.

## KUYU DİBİ TABANCA LARININ SEÇİMİ

TİPİ	KUYU ÇAPı	ÇALIŞMA BASINCI		HAVA İHTİYACI		BASKI Kg	ÖNERİLEN DEVİR Devir / Dakika
		Bar	psi	m <sup>3</sup> / Dakika	cfm		
SL3	3 1/2" - 4 1/4"	7 - 24	100 - 350	4 - 13	140 - 450	150 - 300	25 - 50
SL4	4 1/8" - 5 1/8"	7 - 24	100 - 350	5 - 15	175 - 525	250 - 500	20 - 40
SL5	5 1/8" - 5 7/8"	7 - 24	100 - 350	6 - 22	210 - 770	400 - 900	15 - 35
SL6	6" - 10"	7 - 24	100 - 350	8 - 30	280 - 1000	500 - 1500	15 - 35
SL6 HD	6 1/2" - 10"	7 - 24	100 - 350	8 - 30	280 - 1000	500 - 1500	15 - 35
SL8	7 5/8" - 12 1/2"	7 - 24	100 - 350	12 - 40	420 - 1400	800 - 2000	10 - 30
SL8 HD	8 1/2" - 12 1/2"	7 - 24	100 - 350	12 - 40	420 - 1400	800 - 2000	10 - 30
SL10	11 7/8" - 17 1/2"	6 - 17	80 - 250	23 - 52	812 - 1836	1800 - 3200	12 - 18

## TEKNİK BİLGİLER

TİPİ	AĞIRLIK Kg	DIŞ ÇAP mm	TOP. BOY. mm	BAĞLANTI TİPİ	BİT SHANK TİPİ	SİPARİŞ NO
SL3	22	79	900	2 3/8 API REG PIN	3,5	SL310AO
SL4	35	95	1100	2 3/8 API REG PIN	340A	SL411AO
SL5	65	114	1200	3 1/2 API REG PIN	350R	SL512AO
SL6	100	136	1350	3 1/2 API REG PIN	360 / SF6	SL6 9AO
SL6 HD	110	146	1350	3 1/2 API REG PIN	360 / SF6	SL6 9AOA
SL8	186	180	1560	4 1/2 API REG PIN	380	SL8 8AO
SL8 HD	230	203	1560	4 1/2 API REG PIN	380	SL8 8AOA
SL10	624	274	1930	6 5/8 API REG PIN	112	SL10 13AO

Sonsan Sondaj Sanayii Ltd. Şti.

Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi Türkmenistan Cad. No: 5 Sincan 06935 Ankara-TÜRKİYE

Tel: (312) 267 16 07 (pbx) - Faks: (312) 267 14 88

Web: www.sonsan.com.tr E-mail: sonsan@sonsan.com.tr